

Allgemeine Bedingungen

1.0 Vorbedingungen zur Ausführung des panDomo- Belages

- 1.1 Anforderung an den Untergrund Norm SIA 252
- 1.2 Die Oberfläche muss einem verdichteten, fein abgeriebenen Beton/ Anhydrit entsprechen
- 1.3 Der Betonuntergrund muss trocken sein.
Die Feuchtigkeit darf höchstens:
zementgebundener Untergrund: ohne Bodenheizung max. 3.0 Gew. %
mit Bodenheizung max. 1.5 Gew. %

im kalziumgebundenen Untergrund (Anhydrit):
ohne Bodenheizung max. 0.5 Gew. %
mit Bodenheizung max. 0.5 Gew. %
- 1.4 In nicht unterkellerten Räumen dürfen dampfdichte Beläge nur über einer Dampf-/ Feuchtigkeitssperre verlegt werden.
- 1.5 Der pandomo Belag besteht zu 99% aus mineralischen Bestandteilen. Der fertige Belag kann im Farbton vom abgegebenen Muster abweichen. Besonders bei hellen Wandspachtelungen können dunkle Zementkörner sichtbar sein.
- 1.6 Fugen des Unterlagsbodens müssen übernommen werden
- 1.7 Randstreifen müssen sauber, gerade verlegt sein und in den Ecken geschnitten werden.
- 1.8 **Für Leichtbauwände im Nassbereich ist eine Metallständerkonstruktion zu erstellen oder aber eine 2-Schicht Beplankung.**
- 1.9 **Im Nassbereich sind nur verleimte Zementplatten oder besser LAHYDRO Platten (siniat.de) zu verwenden**

2.0 Verarbeitungsbedingungen im Raum

- 2.1 Minimale Lufttemperatur +15° Celsius
- 2.2 Während der Ausführung und dem Trocknungsprozess ist der Belag gegen Zugluft, Sonneneinstrahlung und Tropfwasser zu schützen
- 2.3 Bei der Verlegung auf Bodenheizung ist der Arbeitsverlauf frühzeitig mit uns zu besprechen.

3.0 Bedingungen nach dem Einbau

- 3.1 Der Zeitpunkt der Benutzbarkeit ist fallweise zu vereinbaren
- 3.2 Die fertige Versiegelung darf min. 2-3 Tage nicht belastet werden
- 3.3 Für Schäden, deren Ursachen im Untergrund liegt, kann MALER ERB, in Abänderung zur SIA Norm, nicht haftbar gemacht werden!
- 3.4 Haarrisse beeinträchtigen die Gebrauchstauglichkeit des Belages nicht. Sie berechtigen nicht zu Garantieansprüchen.

4.0 Nicht inbegriffene Leistungen

- 4.1 Risse im Untergrund vernageln und harzen
- 4.2 Ausbessern von Mängeln im Untergrund
- 4.3 Versiegelungen und abdecken der Beläge
- 4.4 Grobreinigung und Aufräumen der Arbeitsstelle vor Arbeitsbeginn
- 4.5 Demontieren und verlegen von Randstreifen
- 4.6 Nachspachteln von Randzonen

Baustellenverhältnisse

Für das erstellen eines pandomo Belages müssen die Baustellen sauber und frei von Handwerkern sein damit keine Zugluft, keine Staubemissionen und Beschädigungen entstehen können.

Ergänzung als Beilage:

Vorgabe für Sanitärmontagen

Pflegeanleitung Versiegelte Pandomobeläge

Wir haben die AGB sowie die Vorgabe Sanitärmontage und Pflegeanleitung gelesen und sind damit einverstanden.

Bauherrschaft

Datum Ort

Architekt, Bauleitung:

Bitte Kopie unterschrieben zurück an:

info@maler-erb.ch

fax 052 317 31 26

Kanzleistr. 7 8451 Kleinandelfingen